



## RoHS KOMPATIBLA NO-CLEAN AVLÖDNINGSFLÄTOR

Nya avlödningsflätor för uppsugning av blyat och/eller blyfritt överskottstenn från kretskort. Tillverkat av extra tunna syrefria koppartrådar, vävda i ett speciellt geometriskt mönster som skapar god kapillärverkan, snabb vätningsprocess och en mycket snabb värmeöverföring. Temperaturen på lödpennan rekommenderas ligga mellan 310-340°C. Lagerföres i olika bredder beroende på avlödningsobjektets storlek. Impregnerad med icke korrosivt halidfritt ROL-0 flussmedel för snabb vätningsprocess. Då flussmedlet inte är korrosivt behövs ingen eftertvätt annat än om det finns estetiska skäl.

### Längd 10 fot (3m) /ESD-bobin.

<u>Artikelnr</u>	<u>Bredd x Längd</u>	<u>Färg</u>	<u>Pris/25-pack</u>
6LFOS-A-10AS/25	0,64 mm x 3,0 m	Silver	975:00
6LFOS-B-10AS/25	1,27 mm x 3,0 m	Guld	1025:00
6LFOS-C-10AS/25	1,90 mm x 3,0 m	Grön	1125:00
6LFOS-D-10AS/25	2,54 mm x 3,0 m	Blå	1175:00
6LFOS-E-10AS/25	3,18 mm x 3,0 m	Brun	1275:00

